

# Rozsah dodávky stavby v provedení Standard

---

## Stupeň dokončení:

- Uzavřená hrubá stavba

## Hrubá stavba

### **Rozsah dodávky:**

- a) poradenská činnost, výrobní dokumentace, vizualizace budoucí stavby
- b) převzetí a zaměření základové desky před montáží domu
- c) doprava materiálu hrubé stavby na staveniště
- d) obvodové stěny
- e) příčky a dělicí stěny
- f) stropní konstrukce (pouze v případě patrového domu popř. individuálně)
- g) střešní konstrukce
- h) odvodnění střechy, klempířské prvky

#### **ad a)**

Konzultace Vámi dodaného projektu pro stavební povolení s naším projektantem.  
Zpracování výrobní dokumentace domu.  
Možnost zpracování vizualizací domu.  
Možnost zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v případě, že jiné máte.

#### **ad b)**

Zaměření základové desky, pokud nebyla přímou dodávkou od nás.  
Kontrola rozměrů bez kvalitativních parametrů.

#### **ad c)**

Doprava po České a Slovenské republice je již započítána v ceně domu.

#### **ad d)**

Dodávka a montáž stěn včetně spojovacích prvků.  
Vnější obvodové konstrukce jsou dodány bez kontaktního zateplovacího systému a finálního vnitřního zaplášťení.

#### **Skladba obvodových stěn:**

- sádrovláknitá deska Rigidur 12,5mm
- masivní dřevěná rámová konstrukce KVH 140mm
- minerální vata Isover UNI 140mm
- parozábrana ALUJET SUPER + přípravy pro propojení
- instalační rošt předstěny KVH 60x40mm
- skladba stěny se může měnit dle Vašeho výběru z naší nabídky (popř. individuálně) viz Technologie

#### **ad e)**

Dodávka a montáž příček a dělicích stěn, včetně spojovacích prvků.

#### **Skladba příček a dělicích stěn:**

- sádrovláknitá deska Rigidur 12,5mm
- masivní dřevěná rámová konstrukce KVH 100-140mm
- minerální vata Isover UNI 80mm-120mm
- sádrovláknitá deska Rigidur 12,5mm
- skladba stěny se může měnit dle Vašeho výběru z naší nabídky (individuálně) viz Technologie

## **ad f)**

### **Stropní konstrukce - patrový dům**

Dodávka a montáž včetně spojovacích prvků.

#### **Skladba stropů standard:**

- masivní dřevěná konstrukce KVH 80x200mm
- součástí není tepelná izolace
- záklop OSB deska ECO18mm
- skladba stropu bude dodána s ohledem na statické výpočty (popř. individuálně)

## **ad g/1)**

### **Střešní konstrukce - patrový dům**

Dodávka a montáž střechy včetně spojovacích prvků.

#### **Skladba standard:**

- střešní skládaná krytina Bramac Alpská Classic - barva dle výběru zákazníka
- střešní latě impregnované 60x40mm
- kontra latě impregnované 60x40mm
- systémová střešní fólie 135g
- masivní dřevěná krokrová konstrukce 80x180mm

## **ad g/2)**

### **Střešní konstrukce - přízemní domy**

Dodávka a montáž včetně spojovacích prvků.

#### **Skladba standard:**

- střešní skládaná krytina Bramac Alpská Classic - barva dle výběru zákazníka
- střešní latě impregnované 60x40mm
- kontra latě impregnované 60x40mm
- masivní dřevěná vazníková konstrukce
- zavětrování vazníkové konstrukce

## **ad h)**

Dodávka a montáž odvodnění střechy a klempířských prvků včetně spojovacího materiálu.

#### **Skladba standard:**

- střešní háky - materiál pozink
- žlaby - materiál pozink
- svody po hranu základové desky - materiál pozink
- úžlabní plech - materiál pozink
- oplechování vikýřů - materiál pozink
- oplechování komínů není v ceně, pokud se nejedná o naši dodávku komínu
- materiál klempířských prvků lze zaměnit

### **Připravenost požadovaná od zákazníka:**

- základová deska včetně vodorovné izolace v požadovaných rozměrech (pokud není dodávkou od nás)
- přípojka 220V s jističem 16A pro ruční nářadí
- zdroj nezávadné vody pro potřebu stavby
- volný příjezd na staveniště pro vozidla (jeřáb, nákladní auto s návěsem, atd.)

# Uzavřená hrubá stavba

## **Rozsah dodávky:**

Druhý stupeň dokončení - dokončený exteriér stavby.

- a) fasáda - kontaktní zateplovací systém PROFI am BAU
- b) podbití, nadbití přesahů říms palubkou
- c) okna
- d) vchodové dveře
- e) venkovní parapety
- f) doprava materiálu na staveniště

## **ad a)**

Fasáda- zateplovací systém výrobce: PROFI am BAU - Certifikovaný systém

### **Skladba standard:**

- Profi Akrylatputz, probarvená pastovitá omítka točená zrnitost 1,5mm
- Profi Putzgrund - penetrační nátěr
- R 117, R 131 - výztužná tkanina
- Profi Klebepachtel E- stěrkový tmel
- kotvení - talířová hmoždinka s vrutem
- EPS 70 F - tepelně izolační deska z expandovaného polystyrenu tl. 80mm
- Profi Klebepachtel E- lepicí tmel

## **ad b)**

Podbití říms palubkou.

### **Skladba standard:**

- Smrkové palubky kvalita A/B
- Spojovací materiál
- Všechny dřevěné venkovní pohledové prvky budou ošetřeny tenkovrstvou lazurou finského výrobce: **TIKKURILA WALTÍ COLOR**

## **ad c)**

### **Standardní dodávka:**

- okna a terasové dveře vyrobené z 5-ti komorového profilu v bílé barvě
- izolační dvojsklo
- součinitel prostupu tepla celého okna  $U_w - 1,1$

## **ad d)**

### **Standardní dodávka:**

- plastový 5-ti komorový profil v bílé barvě
- se třemi závěsy v bílé barvě
- výplně dle výběru zákazníka
- zámek FAB

## **ad e)**

### **Standardní dodávka:**

- Ohýbaný hliníkový parapet
- Výběr zákazníka z pěti barev
- Kotvicí materiál
- Montáž doprava

**ad f)**

- po České a Slovenské republice je již započítána v ceně domu